

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ				
Двигател		1.2L DUALJET + HYBRID		
Задвижване		Бензин		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
РАЗМЕРИ				
Дължина	(мм)	3,845		
Широчина	(мм)	1,735		
Височина	(мм)	1,495	1,520	
Междуосие	(мм)	2,450		
Следа	отпред	(мм)	1,530 (GL) / 1,520 (GL+,GLX)	
	отзад	(мм)	1,530 (GL) / 1,520 (GL+) / 1,525 (GLX)	
Радиус на завиване *1	(м)	4.8		
Клиренс	(мм)	120		
ДВИГАТЕЛ				
Тип		K12D		
Брой цилиндри		4		
Брой клапани		16		
Работен обем		(куб.см.)	1,197	
Диаметър по ход		(мм)	73,0×71,5	
Степен на сгъстяване		13.0		
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	83 / 6.000	
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	107 / 2.800	
Вид впръскване		Многоточково впръскване		
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГЕНЕРАТОР				
Вид		Синхронизиран тип (WA05B)		
Система		Мотор & генератор		
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	2,6 / 800	
СКОРОСТНА КУТИЯ				
Предаване тип		5MT	CVT	5MT
Предавателни отношения	1-ва	3.545	4,006~0,550 (ниско: 4,006~1,001 високо: 2,200~0,550)	3.545
	2-ра	1.904		1.904
	3-та	1.240		1.258
	4-та	0.914		0.911
	5-та	0.717		0.725
	6-та			
	задна	3.272	3.771	3.250
Крайно предавателно число		4.294	3.757	4.388
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d		
Разход на гориво (NEDC _{2.0})	градски режим	(л/100км)	4.3	4.6
	извънградски режим	(л/100км)	3.7	3.9
	комбиниран режим	(л/100км)	3.9	4.1
Емисии CO ₂ *2 (NEDC _{2.0})		(гр/км)	88	94
			94	95
СКОРОСТ				
Максимална скорост *1		(км/ч)	180	175
Ускорение 0-100 км/ч *1			13.1	12.2
				13.8
ШАСИ				
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател		
Спирачки	предни	Дискови вентилирани		
	задни	Барабанни (GL, GL+) / Дискови (GLX)		
Окачване	предно	MacPherson		
	задно	Торсионна греда		
Гуми		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)		
ТЕГЛО				
Собствено тегло (минимално / максимално оборудван)		(кг)	865 / 911	925 / 946
Общо		(кг)	1.365	1.375
				1.420
КАПАЦИТЕТ				
Места		5		
Обем на багажника	с изправена задна седалка *3	(л)	265	
	със сгъната задна седалка *3	(л)	579	
	максимален обем	(л)	947	
Резервоар		(л)	37	

*1 измерване на производителя

*2 комбиниран цикъл

*3 измерване VDA

Спецификациите може да варират на различните пазари.

Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.