

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател		БЕНЗИН			
Задвижване		2WD		ALLGRIP	
		1,4L BOOSTERJET + HYBRID 48V			
<b>РАЗМЕРИ</b>					
Дължина	(мм)	4,175			
Широчина	(мм)	1,775			
Височина	(мм)	1,610			
Междусие	(мм)	2,500			
Следа	отпред	(мм) 1,535			
	отзад	(мм) 1,505			
Радиус на завиване	(м)	5.2			
Клиренс	(мм)	185			
<b>ДВИГАТЕЛ</b>					
Тип		K14D			
Брой цилиндри		4			
Брой клапани		16			
Работен обем	(куб.см.)	1,373			
Диаметър по ход	(мм)	73,0×82,0			
Степен на сгъстяване		10.9			
Максимална мощност	(к.с./об.мин.)	129/5.500			
Максимален въртящ момент	(нм/об.мин.)	235/2.000-3.000			
Вид впръскване		Директно впръскване			
<b>СКОРОСТНА КУТИЯ</b>					
Предаване тип		6MT	6AT	6MT	6AT
Предавателни отношения	1-ва	3.615	4.044	3.615	4.044
	2-ра	1.955	2.371	1.955	2.371
	3-та	1.207	1.556	1.207	1.556
	4-та	0.886	1.159	0.886	1.159
	5-та	0.738	0.852	0.738	0.852
	6-та	0.644	0.672	0.644	0.672
	задна	3.481	3.193	3.481	3.193
Крайно предавателно число		4.059	3.502	4.059	3.502
<b>ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d			
Разход на гориво (WLTP)	НИСКА фаза	(л/100км) 6.0-6.3	6.9-7.0	6.5-6.7	7.5-7.8
	СРЕДНА фаза	(л/100км) 4.8-5.0	5.3-5.5	5.3-5.6	5.8-6.0
	ВИСОКА фаза	(л/100км) 4.6-4.8	4.8-5.0	5.1-5.3	5.3-5.5
	МНОГО ВИСОКА фаза	(л/100км) 6.1-6.3	6.2-6.4	6.5-6.7	6.7-7.0
	комбиниран цикъл	(л/100км) 5.4-5.6	5.7-5.9	5.8-6.1	6.2-6.5
Емисии CO <sub>2</sub> (WLTP)	(гр/км)	121-125	128-133	131-136	140-146
<b>СКОРОСТ</b>					
Максимална скорост	(км/ч)	190			
Ускорение 0-100 км/ч	(сек)	9.5		10.2	
<b>ШАСИ</b>					
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател			
Спирачки	предни	Дискови вентилирани			
	задни	Дискови			
Окачване	предно	MacPherson			
	задно	Торсионна греда			
Гуми		215/60R16 (GL), 215/55R17			
<b>ТЕГЛО</b>					
Собствено тегло	(кг)	1,165 - 1,205	1,200 - 1,230	1,245 - 1,275	1,270 - 1,295
Общо	(кг)	1,770	1,710	1,770	1,780
<b>КАПАЦИТЕТ</b>					
Места		5			
Обем на багажника	максимален обем (измерване на производителя)	(л) 1,120			
	със сгъната задна седалка (измерване VDA)	(л) 710			
	с изправена задна седалка (измерване VDA)	(л) 375			
Резервоар	(л)	47			

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.